



تلفکس: 021-86053137

تلفن: 021-86053251

[info@farayandenergy.com](mailto:info@farayandenergy.com)

[www.farayandenergy.com](http://www.farayandenergy.com)

## FEC 1170

### بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده

#### معرفی محصول:

#### ایمنی

FEC 1170 ترکیبی است All organic بر پایه فسفونیت ها و ترکیبات پلیمری و سایر بازدارنده های موثر بوده که با ایجاد اثر هم افزایی (Synergistic) بالایی برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده و تمامی سیستم های خنک کننده سیکل باز که با آب با سختی متوسط و بالا تغذیه می شوند، به کار می رود.

- از تماس مستقیم با چشم و پوست بدن جلوگیری شود
- همواره از بسته بودن درب اصلی بشکه ها اطمینان حاصل کنید.
- در مکان خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

#### مشخصات:

#### بسته بندی

✓ حالت فیزیکی	مایع
✓ رنگ	کهربایی
✓ PHمحلول ۱٪	۱-۳
✓ انحلال در آب	به طور کامل محلول
✓ دانستیه	۱.۰۴-۱.۰۷

- در بشکه های ۲۵ و ۲۵۰ کیلوگرمی موجود است
- در دمای محیط ، طول عمر بسته بندی ۲سال است.

#### مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف با توجه به آنالیز آب جبرانی ، آب در گردش ، مقدار آب دور ریز وغیره تعیین می گردد ولی معمولا در یک تا دو هفته اول حدود ۴۰۰-۵۰۰ میلی گرم در لیتر ( ۵۰۰ تا ۴۰۰ گرم به ازای هر متر مکعب آب ) با کمک پمپ تزریق می شود و پس از این مدت مصرف به حدود ۸۰-۲۰۰ میلی گرم در لیتر (معمولا ۲۰۰-۸۰ گرم به ازای هر متر مکعب آب ) کاهش می یابد.

تهران-خیابان شیخ بهایی-خیابان برزیل غربی-پلاک ۱۴۰-طبقه سوم-واحد ۱۲

Unit12-3rd Floor-No.140-West Brazil St-Sheykh Bahaei St-Tehran

