



FEB 1200

بازدارنده رسوب و خوردگی در دیگ بخار

معرفی محصول:

FEB 1200 به عنوان یک ماده شیمیایی قوی برای کنترل

خوردگی و رسوب در دیگ های بخار با فشار پائین تا متوسط

(حدود ۵۰ بار) به کار می رود. ماده شیمیایی مذکور ضمن حذف

اکسیژن محلول در آب از تشکیل رسوبات معدنی مانند کربنات

کلسیم ، سولفات کلسیم ، سیلیکا ، آهن و غیره جلوگیری کرده

و با ایجاد فیلم محافظ از ایجاد خوردگی ممانعت می کند .

مشخصات:

مزایا:		
✓ سهولت کاربرد و ردیابی و کنترل مقدار تزریق	✓ حذف کامل اکسیژن محلول در آب	✓ حالت فیزیکی
✓ جلوگیری از تشکیل رسوبات معدنی	✓ مناسب برای بویلرهای با غلظت بالای اکسیژن در آب ورودی	✓ رنگ
✓ جلوگیری از ایجاد خوردگی در بویلر	✓ مقدار مصرف کم در مقایسه با محلول مشابه	✓ PH محلول ۱٪
✓ قابل استفاده در بویلرهای تا فشار ۵۰ بار		✓ انحلال در آب
		✓ دانستیه
	مایع	
	زرد کم رنگ	
	۱۰.۵-۱۲.۵	
	کاملا محلول	
	۱.۰۷-۱.۱۱	

ایمنی

- ✓ از تماس مستقیم با چشم و پوست بدن جلوگیری شود ،
- ✓ در صورت تماس با آب فراوان شسته شود .

بسته بندی

- ✓ به صورت گالن های ۲۰ لیتری یا

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار دقیق تزریق این ماده شیمیایی به شرایط کارکرد ، فشار

بویلر مقدار اکسیژن محلول در آب ورودی بستگی دارد ولی به

طور کلی این محصول به گونه ای تزریق می شود که سولفیت

باقی مانده در آب بویلر در محدوده ۶۰-۱۵ ppm به ازای هر

متر مکعب آب ورودی به بویلر باشد .

