



## FEC 1160

## بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده

## معرفی محصول:

## ایمنی

FEC 1160 ترکیبی است All organic بر پایه فسفونیت ها و ترکیبات پلیمری و سایر بازدارنده های موثر بوده که با ایجاد اثر هم افزایی (Synergistic) بالایی برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده و تمامی سیستم های خنک کننده سیکل باز که با آب با سختی متوسط و بالا تغذیه می شوند، به کار می رود.

- از تماس مستقیم با چشم و پوست بدن جلوگیری شود
- همواره از بسته بودن درب اصلی بشکه ها اطمینان حاصل کنید.
- در مکان خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

## مشخصات:

## بسته بندی

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| حالت فیزیکی  | ✓ | مایع              |
| رنگ          | ✓ | کهربایی           |
| PH محلول ۱٪  | ✓ | ۱-۳               |
| انحلال در آب | ✓ | به طور کامل محلول |
| دانستیه      | ✓ | ۱.۰۸-۱.۱۱         |

- در بشکه های ۲۵ و ۲۵۰ کیلوگرمی موجود است
- در دمای محیط ، طول عمر بسته بندی ۲ سال است.

## مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف با توجه به آنالیز آب جبرانی ، آب در گردش ، مقدار آب دور ریز وغیره تعیین می گردد ولی معمولا در یک تا دو هفته اول حدود ۴۰۰-۵۰۰ میلی گرم در لیتر ( ۳۰۰ تا ۲۵۰ گرم به ازای هر متر مکعب آب ) با کمک پمپ تزریق می شود و پس از این مدت مصرف به حدود ۵۰-۱۴۰ میلی گرم در لیتر (معمولا ۱۴۰-۵۰ گرم به ازای هر متر مکعب آب ) کاهش می یابد.

