



FEC 1145

بازدارنده خوردگی و رسوب سیستم های مدار بسته

معرفی محصول:

FEC1145 این محصول یک بازدارنده رسوب و خوردگی با فن آوری جدی و به روز در سیستم های آب گردشی مدار بسته ضمن جلوگیری خوردگی به روش ایجاد فیلم محافظت کننده بر روی سطوح فلزی (آلیاژ های آهنی، مس و آلیاژهای آن و...) و پاک نگهداشتن آن از تشکیل رسوبات معدنی مانند کربنات-کلسیم، اکسید هیدروکسید آهن، سیلکا و... ممانعت می کند. از دیگر ویژگی های این محصول پاک نگهداشتن سیستم (Clean) و عدم ایجاد لرد می باشد.

ایمنی

- از تماس مستقیم با چشم و پوست بدن جلوگیری شود
- همواره از بسته بودن درب اصلی بشکه ها اطمینان حاصل کنید.
- در مکان خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

مشخصات:

✓ حالت فیزیکی	مایع
✓ رنگ	کهربایی تیره
✓ PH محلول ۱٪	۹.۵-۱۱.۵
✓ انحلال در آب	به طور کامل محلول
✓ دانسیته	۱.۱۳-۱.۱۸

بسته بندی

- در بشکه های ۲۵ و ۲۵۰ کیلوگرمی موجود است
- در دمای محیط ، طول عمر بسته بندی ۲ سال است.

مقدار و نحوه مصرف:

بسته به شرایط کارکرد و آب جبرانی، مقدار ۲۰۰۰-۴۰۰۰ ppm یعنی معادل ۲ تا ۴ کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب گردشی به سیستم اضافه می شود. مقدار دقزق نورد نیاز با بررسی شرایط و پس از شروع به استفاده تعیین می گردد. برای تزریق ماده مذکور باید از پمپ تزریق استفاده شود. این محصول ممکن کدر یا همراه با اندکی لرد باشد.

