



FEC 2000B

بایوساید/بایودیپرسانت برای برج های خنک کننده

معرفی محصول:

مزایا:

- ✓ مناسب برای سیستم برج خنک کننده و صنعت نفت و گاز
- ✓ کنترل موثر بیوفولینگ اغلب میکروارگانیزم ها
- ✓ از بین برنده طیف وسیعی از باکتری ها، قارچ ها و جلبک ها
- ✓ اثر طولانی مدت
- ✓ افزایش بازدهی سیستم
- ✓ غیر خورنده نسبت به اغلب فلزات بکار رفته در سیستم

ایمنی

- از تماس مستقیم با چشم و پوست بدن جلوگیری شود.
- همواره از بسته بودن درب اصلی بشکه ها اطمینان حاصل کنید.
- در مکان خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
- بسته بندی
- به صورت بشکه های ۲۲ و ۲۲۰ کیلوگرمی موجود است. در دمای محیط و شرایط عادی نگهداری، طول عمر بسته بندی ۱۸ ماه است

FEC 2000B ترکیبی است بر پایه آمونیوم چهارگانه، که بصورت شوک به آب در گردش برج خنک کننده تزریق می شود. این محصول، حتی در غلظت های پایین دارای قدرت میکروب کشی و گندزدایی مطلوب می باشد، غیراکسیداتیو بوده و در دیسپرس کردن کلنی و اجتماع زیست توده ها و باکتری ها بسیار موثر است.

مشخصات:

✓ حالت فیزیکی	مایع
✓ رنگ	بی رنگ
✓ PH محلول ۱٪	۵-۷
✓ انحلال در آب	به طور کامل محلول
✓ دانسیته	۱/۰۰-۳/۰۰

مقدار و نحوه مصرف:

بسته به مقدار آلودگی میکروبی، مقدار لجن و جلبک ایجاد شده، دمای محیط، شرایط سیستم و سایر عوامل موثر سه روز تا ده روز یک بار با غلظت ۲۰۰-۸۰ ppm (معادل ۲۰۰-۸۰ گرم به ازای هر متر مکعب آب گردش) بصورت یکجا تزریق شود. در صورت استفاده به عنوان پخش کننده مقدار تزریق ۸۰-۱۵۰ ppm نیاز است.

