



FEC 1180

بازدارنده رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده

معرفی محصول:

ایمنی

FEC 1180 ترکیبی است بر پایه زینک فسفونات جهت جلوگیری از رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده که با آب نرم یا سخت تغذیه شده و خوردگی و رسوب بالایی دارند. استفاده از این محصول در سیستم هایی که نرخ خوردگی بسیار بالاست یا حاوی مقادیر زیادی آهن محلول و نا محلول هستند ، توصیه می شود.

- از تماس مستقیم با چشم و پوست بدن جلوگیری شود
- همواره از بسته بودن درب اصلی بشکه ها اطمینان حاصل کنید.
- در مکان خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.

مشخصات:

بسته بندی

✓ حالت فیزیکی	مایع
✓ رنگ	زرد کهربایی
✓ PH محلول ۱٪	۱-۳
✓ انحلال در آب	به طور کامل محلول
✓ دانستیه	۱.۰۷-۱.۱۰

مقدار و نحوه مصرف:

- در بشکه های ۲۵ و ۲۵۰ کیلوگرمی موجود است
- در دمای محیط ، طول عمر بسته بندی ۲ سال است.

مقدار مصرف با توجه به آنالیز آب جبرانی ، آب در گردش ، مقدار آب دور ریز و غیره تعیین می گردد ولی معمولا در یک تا دو هفته اول حدود ۲۵۰-۳۵۰ میلی گرم در لیتر (۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم به ازای هر متر مکعب آب) با کمک پمپ تزریق می شود و پس از این مدت مصرف به حدود ۵۰-۲۰۰ میلی گرم در لیتر (معمولا ۲۰۰-۵۰ گرم به ازای هر متر مکعب آب) کاهش می یابد.

